

Anlegefühler

Anwendung

Zur Temperaturmessung an Außenseiten von Behältern und Rohrwandungen bis 300 °C.

Standardausführungen

Für Thermometer mit starrer Verbindung zum Fühler oder für Thermometer mit max. 5 m Fernleitung

Temperaturaufnehmer (Fühler)

aus CrNi-Stahl 1.4571,
max. Messstofftemperatur 300 °C
Anlagefläche glatt oder gewölbt
Typ A1.1 Anlagefläche glatt
Typ A1.2 Anlagefläche gewölbt



A1.1





A1.2

Optionen u. a.

- drehbare Verbindung zwischen Halsrohr und Fühler
- Anlegefühler in Sondermaßen



Fühler-Typ:	A1.1	A1.2
Anlegefühler:	glatt	gewölbt
starre Verbindung:	Bei der Bestellung von Thermometern mit starrer Verbindung zum Fühler muß zusätzlich zum Fühlertyp die Anbauvariante (Skizzen-nummer) gewählt werden: Die Darstellung erfolgt am Beispiel der gewölbten Ausführung A1.2	

Fernleitung:





Ausgang unten:

Skizze 1




Skizze 2




Ausgang rückseitig mittig:

Skizze 3



Skizze 4



Maße (mm)

h	90
d6	12
Fühlerlänge L	90

Technische Änderungen, Austausch von Werkstoffen und Irrtümer vorbehalten



Vertrieb und Export Süd, West, Nord

ARMATURENBau GmbH

Manometerstraße 5 • D-46487 Wesel - Ginderich
Tel.: (0 28 03) 91 30-0 • Fax: (0 28 03) 10 35
armaturenbaude • mail@armaturenbaude.com

Tochterfirma, Vertrieb und Export Ost

MANOTHERM Beierfeld GmbH

Am Gewerbepark 9 • D-08344 Grünhain-Beierfeld
Tel.: (0 37 74) 58-0 • Fax: (0 37 74) 58-545
manotherm.de • mail@manotherm.de

8299.4

02/11